


Emergency KITS
Start eco Downlight IP44 LED II 165~240 EMG PACK
2693927



- Caratteristiche prodotto**
- Start eco Downlight IP44 II 165~240 EMG PACK. 10-54V emergency accessory pack for LED light sources, includes 3 x 4Ah D Cell Ni-Cd, 2.4W power consumption, LED current limit 240mA, Battery current limit 960mA, 24 hour charge period, mains frequency 50Hz, trickle charge current 80-130mA nominal. Order in addition to a standard fixture and connect via push terminals (only suitable for Start eco downlights IP44 dim). Includes converter, battery, test switch and remote green LED indicator.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Start eco Downlight IP44 LED II 165~240 EMG PACK
Tecnologia	LED
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici
Garanzia	2 years
Electrical protection	Classe I
IP rating	IP20
IK rating	IK01
Product EAN number	5025768939275

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Start eco Downlight IP44 LED II 165~240 EMG PACK
Tecnologia	LED
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici
Garanzia	2 years
Dati ottici	
Emergency duration (h)	3
Dati elettrici	
Electrical protection	Classe I
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Dati dimensionali	
IP rating	IP20
IK rating	IK01
Peso (Kg)	0.974
Dati di imballo	
Tipologia imballo singolo	Carton

Emergency KITS
Start eco Downlight IP44 LED II 165~240 EMG PACK
2693927

Product EAN number	5025768939275
Lunghezza imballo singolo (mm)	33.77
Larghezza imballo singolo (cm)	11.47
Packaging single depth (cm)	5.07
DUN14 (outer)	05025768939275
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	35.8
Packaging outer width (cm)	26.7
Packaging outer depth (cm)	18.3