

SylSafe IP65 LED

SYLSAFE IP65 LED M3

9144944



Caratteristiche prodotto

- Maintained LED emergency luminaire, IP65 polycarbonate body, 3 hour emergency duration, integral NiCD batteries (1 x 3.6V 1.8AH NiCD), 135lm, 7W (1.7W Charge)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SYLSAFE IP65 LED M3
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling surface mounting
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	135
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
Electrical protection	Classe II
Colore corpo lampada	Bianco
Product EAN number	5025768449446

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SYLSAFE IP65 LED M3
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling surface mounting
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	135
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
Cromaticità regolabile	No
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240

SylSafe IP65 LED

SYLSAFE IP65 LED M3

9144944

Electrical protection	Classe II
-----------------------	-----------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	350
Larghezza nominale prodotto (mm)	120
Nominal Product Height (mm)	90
Peso (Kg)	2.75

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768449446
Lunghezza imballo singolo (mm)	35.0
Larghezza imballo singolo (cm)	12.0
Packaging single depth (cm)	9.0
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	12.0
Packaging outer depth (cm)	9.0

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI

