

SylSafe IP65 LED

Syl Safe IP65 LED Recessed with Exit Sign Arrow Down

9153908



Caratteristiche prodotto

- Recessed LED Emergency maintained luminaire with hanging blade exit legend with arrow pointing down. Available with 16 x White LEDs. Includes Ni-Cad batteries (3.6V 1.8Ah NiCd). Supply power 6.5W (1.7W charging) 230V and 50Hz.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Syl Safe IP65 LED Recessed with Exit Sign Arrow Down
Tecnologia	LED
Environment	Interno
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	135
Electrical protection	Classe I
IP rating	IP65

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Syl Safe IP65 LED Recessed with Exit Sign Arrow Down
Tecnologia	LED
Environment	Interno
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years

Dati ottici

Cromaticità regolabile	No
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	135
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	230
Electrical protection	Classe I

Dati dimensionali

IP rating	IP65
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	420

SylSafe IP65 LED

Syl Safe IP65 LED Recessed with Exit Sign Arrow Down

9153908

Larghezza nominale prodotto (mm)	165
Nominal Product Height (mm)	160
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	390x135
Peso (Kg)	2.0
Recessed Depth (mm)	85

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Lunghezza imballo singolo (mm)	39.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.0
Packaging single depth (cm)	7.0
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	39.0
Packaging outer width (cm)	19.0
Packaging outer depth (cm)	7.0

DISEGNI TECNICI

