

SylSafe IP65 LED
SYLSAFE IP65 LED M3 SELF TEST
9153949



Caratteristiche prodotto

- Maintained LED emergency luminaire, IP65 polycarbonate body, 3 hour emergency duration, integral NiCD batteries (1 x 3.6V 1.8AH NiCD), 135lm, 7W (1.7W Charge)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SYLSAFE IP65 LED M3 SELF TEST
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling surface mounting
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	135
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
Potenza totale (W)	7
Electrical protection	Classe II
Colore corpo lampada	Bianco

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	SYLSAFE IP65 LED M3 SELF TEST
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling surface mounting
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years
Dati ottici	
Fixture luminous flux (lm)	135
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
Cromaticità regolabile	No
Emergency duration (h)	3
Dati elettrici	
Potenza totale (W)	7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220

SylSafe IP65 LED

SYLSAFE IP65 LED M3 SELF TEST

9153949

Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe II

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	350
Larghezza nominale prodotto (mm)	120
Nominal Product Height (mm)	90
Peso (Kg)	2.75

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.0
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	15.0
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	30.0
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	15.0

DISEGNI TECNICI

