

SylSafe Surface & Suspended Exit Signs

Surface LED Exit Sign Wht Arrow Up

9154174



Caratteristiche prodotto

- Suspended LED emergency exit sign arrow up (ISO standard), white finish, 15 x long life white LEDs, includes 4.8V 1.1Ah NiCd battery, charge current 200mA nominal, Recharge period: 24hrs (14hrs for 1 hour duration), 12V, IP20.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Surface LED Exit Sign Wht Arrow Up
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm), Wall surface mounted
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
Colore corpo lampada	Bianco

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Surface LED Exit Sign Wht Arrow Up
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm), Wall surface mounted
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
Cromaticità regolabile	No
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12

Dati dimensionali

SylSafe Surface & Suspended Exit Signs

Surface LED Exit Sign Wht Arrow Up

9154174

Colore corpo lampada	Bianco
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Nominal Product Height (mm)	220
Peso (Kg)	1.7

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Lunghezza imballo singolo (mm)	35.0
Larghezza imballo singolo (cm)	21.0
Packaging single depth (cm)	40.0
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	21.0
Packaging outer depth (cm)	40.0

DISEGNI TECNICI

