

Global Trac General Accessories
GLOBAL TRAC CEILING CLAMP 29MM FMAX 200N WHITE
SKB12H-3



- Caratteristiche prodotto**
- Global Trac accessory - Aluminium ceiling clamp. Suitable for Global Trac Pro & Global Trac Pulse. Dimensions - 30 x 30 x 29 mm (L x W x H) and applicable up to 200 N, white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC CEILING CLAMP 29MM FMAX 200N WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002557
E-number Svezia	7402276
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014522643

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC CEILING CLAMP 29MM FMAX 200N WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002557
E-number Svezia	7402276
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No

Global Trac General Accessories
GLOBAL TRAC CEILING CLAMP 29MM FMAX 200N WHITE
SKB12H-3

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	30
Larghezza nominale prodotto (mm)	30
Nominal Product Height (mm)	32
Peso (Kg)	0.024

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014522643
Lunghezza imballo singolo (mm)	3.0
Larghezza imballo singolo (cm)	3.0
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	06410014522643
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	30.0
Packaging outer width (cm)	12.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì