

Global Trac General Accessories

GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK

SKB16-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac accessory - black, aluminium suspension clamp. Suitable for Global Trac Pro & Global Trac Pulse. Dimensions - 25 x 30 x 39 mm (L x W x H) and applicable up to 200 N.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002557
E-number Svezia	7402277
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014522650

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002557
E-number Svezia	7402277
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	No
----------	----

Global Trac General Accessories GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK SKB16-2

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	25
Larghezza nominale prodotto (mm)	30
Nominal Product Height (mm)	39
Peso (Kg)	0.016

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Without Packaging
Product EAN number	6410014522650
Lunghezza imballo singolo (mm)	3.43
Larghezza imballo singolo (cm)	1.97
Packaging single depth (cm)	2.53
Quantità per imballo interno	20
Profondità imballaggio interno (cm)	26.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	3.4
Lunghezza imballaggio interno (cm)	17.7
DUN14 (outer)	06410014522650
Quantità per imballo esterno	200
Packaging outer length / height (cm)	39.3
Packaging outer width (cm)	20.1
Packaging outer depth (cm)	11.8

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

