

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO END FEED-R WHITE

XTS11-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro accessory - white, glass fibre reinforced polycarbonate end feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the right side. Dimensions - 105 x 32 x 33 mm (L x W x H).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO END FEED-R WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402216
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507114

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO END FEED-R WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402216
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	No
----------	----

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO END FEED-R WHITE

XTS11-3

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	105
Larghezza nominale prodotto (mm)	32
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.052

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014507114
Lunghezza imballo singolo (mm)	15.3
Larghezza imballo singolo (cm)	3.1
Packaging single depth (cm)	12.2
DUN14 (outer)	06410014507114
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	15.3
Packaging outer width (cm)	3.1
Packaging outer depth (cm)	12.2

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

