

Global Trac Electrical Accessories
GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK
XTS12-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro accessory - black, glass fibre reinforced polycarbonate end feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the left side. Dimensions - 105 x 32 x 33 mm (L x W x H).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402217
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014506124

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402217
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK

XTS12-2

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	105
Larghezza nominale prodotto (mm)	32
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.053

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014506124
Lunghezza imballo singolo (mm)	9.9
Larghezza imballo singolo (cm)	3.2
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014506124
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	9.9
Packaging outer width (cm)	3.2
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	No

DISEGNI TECNICI

