


Global Trac Electrical Accessories
GLOBAL TRAC PRO STRAIGHT WHITE
XTS21-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro accessory - white, glass fibre reinforced polycarbonate straight connector that is applicable for three-circuit track systems. Dimensions - 70 x 20 x 26 mm (L x W x H).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO STRAIGHT WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402222
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507213

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO STRAIGHT WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402222
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO STRAIGHT WHITE

XTS21-3

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	70
Larghezza nominale prodotto (mm)	20
Nominal Product Height (mm)	26
Peso (Kg)	0.023

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014507213
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.2
Larghezza imballo singolo (cm)	2.2
Packaging single depth (cm)	12.4
DUN14 (outer)	06410014507213
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	12.0
Packaging outer width (cm)	39.6
Packaging outer depth (cm)	19.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

