

Global Trac Electrical Accessories
GLOBAL TRAC PRO T OUT-R WHITE
XTS36-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro accessory - white, glass fibre reinforced polycarbonate T-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the outer side and on the right. Dimensions - 166 x 99 x 33 mm (L x W x H).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO T OUT-R WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402232
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507367

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO T OUT-R WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402232
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No
Dati dimensionali	

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO T OUT-R WHITE

XTS36-3

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	166
Larghezza nominale prodotto (mm)	99
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.148

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014507367
Lunghezza imballo singolo (mm)	18.6
Larghezza imballo singolo (cm)	24.6
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014507367
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	18.6
Packaging outer width (cm)	24.6
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

