

Global Trac Pro
GLOBAL TRAC PRO 1M WHITE
XTS4100-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for surface mounting, 1000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 1.097 kg, white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO 1M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402244
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507060

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO 1M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402244
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	No
----------	----

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
----------------------	-----------------------

Global Trac Pro

GLOBAL TRAC PRO 1M WHITE
XTS4100-3

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1000
Larghezza nominale prodotto (mm)	31.5
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	1000
Peso (Kg)	0.84

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014507060
Lunghezza imballo singolo (mm)	100.1
Larghezza imballo singolo (cm)	3.2
Packaging single depth (cm)	3.7
DUN14 (outer)	06410014507060
Quantità per imballo esterno	4
Packaging outer length / height (cm)	101.3
Packaging outer width (cm)	3.6
Packaging outer depth (cm)	13.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

