

Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO 4M BLACK XTS4400-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for surface mounting, 4000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 3.642 kg, black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO 4M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402249
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014506049

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO 4M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402249
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	No
----------	----

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
----------------------	----------------------

Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO 4M BLACK XTS4400-2

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	4000
Larghezza nominale prodotto (mm)	31.5
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	4000
Peso (Kg)	3.392

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014506049
Lunghezza imballo singolo (mm)	400.4
Larghezza imballo singolo (cm)	3.2
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014506049
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	400.4
Packaging outer width (cm)	3.2
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

