

Global Trac Pro
GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE
XTS4400-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for surface mounting, 4000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 3.642 kg, white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402250
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507091

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402250
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No
Dati dimensionali	
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white

Global Trac Pro

GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE

XTS4400-3

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	4000
Larghezza nominale prodotto (mm)	31.5
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	4000
Peso (Kg)	3.392

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014507091
Lunghezza imballo singolo (mm)	400.4
Larghezza imballo singolo (cm)	3.2
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014507091
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	400.4
Packaging outer width (cm)	3.2
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

