

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE END FEED-L WHITE

XTSC612-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate end feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the left side. Dimensions - 105 x 32 x 33 mm (L x W x H), white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE END FEED-L WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014532420

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE END FEED-L WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	Sì
----------	----

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
----------------------	-----------------------

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE END FEED-L WHITE

XTSC612-3

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	105
Larghezza nominale prodotto (mm)	32
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.076

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014532420
Lunghezza imballo singolo (mm)	15.5
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	3.2
DUN14 (outer)	06410014532420
Quantità per imballo esterno	50
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì