

Global Trac Pulse

GLOBAL TRAC PULSE 2M WHITE

XTSC6200-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - 3 Circuit Track 16A/400V, circuits can be controlled individually, control 2 Circuit 1A/50V FELV AC, DALI (FELV), DMX, LON, EIB, 1-10 V etc. compatible., aluminum body, suitable for surface mounting, 2000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 1.700 kg, white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE 2M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014531508

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE 2M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	Sì
----------	----

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02



Global Trac Pulse

GLOBAL TRAC PULSE 2M WHITE

XTSC6200-3

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	2000
Larghezza nominale prodotto (mm)	31.5
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	2000
Peso (Kg)	1.7

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014531508
Lunghezza imballo singolo (mm)	200.0
Larghezza imballo singolo (cm)	3.15
Packaging single depth (cm)	3.25
DUN14 (outer)	06410014531508
Quantità per imballo esterno	4
Packaging outer length / height (cm)	200.0
Packaging outer width (cm)	12.8
Packaging outer depth (cm)	3.6

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì