

Global Trac Electrical Accessories
GLOBAL TRAC PULSE L FEED OUT BLACK
XTSC635-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate L-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the outer side. Dimensions - 99 x 99 x 33 mm (L x W x H), black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE L FEED OUT BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014532512

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE L FEED OUT BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	Sì

Global Trac Electrical Accessories
GLOBAL TRAC PULSE L FEED OUT BLACK
XTSC635-2

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	99
Larghezza nominale prodotto (mm)	99
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.12

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014532512
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.7
Larghezza imballo singolo (cm)	16.7
Packaging single depth (cm)	0.32
DUN14 (outer)	06410014532512
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì