


Global Trac Electrical Accessories
GLOBAL TRAC PULSE T IN-LEFT WHITE
XTSC637-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate T-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the inner side and on the left. Dimensions - 166 x 99 x 33 mm (L x W x H), white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE T IN-LEFT WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014532635

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE T IN-LEFT WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	Sì
Dati dimensionali	
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	166
Larghezza nominale prodotto (mm)	99



Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE T IN-LEFT WHITE
XTSC637-3

Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.2

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014532635
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.0
Larghezza imballo singolo (cm)	16.7
Packaging single depth (cm)	0.32
DUN14 (outer)	06410014532635
Quantità per imballo esterno	20
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì