


Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE X FEED BLACK

XTSC638-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate X-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the outer side and on the left. Dimensions - 166 x 166 x 33 mm (L x W x H), black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE X FEED BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014532659

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE X FEED BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Dimmable	Sì
----------	----

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	166
Larghezza nominale prodotto (mm)	166



Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE X FEED BLACK
XTSC638-2

Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.32

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014532659
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.0
Larghezza imballo singolo (cm)	30.0
Packaging single depth (cm)	0.32
DUN14 (outer)	06410014532659
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì