

Global Trac Pro
GLOBAL TRAC PRO REC 1M BLACK
XTSF4100-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for recessed mounting, 1000 x 56 x 32.5 mm (L x W x H), 0.847 kg, black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO REC 1M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402255
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014506513

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO REC 1M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402255
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No
Dati dimensionali	
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black

Global Trac Pro
GLOBAL TRAC PRO REC 1M BLACK
XTSF4100-2

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1000
Larghezza nominale prodotto (mm)	56
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	1000
Peso (Kg)	1.097
Recessed Depth (mm)	30

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014506513
Lunghezza imballo singolo (mm)	100.27
Larghezza imballo singolo (cm)	5.6
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014506513
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	100.27
Packaging outer width (cm)	5.6
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

