

Global Trac Pro
GLOBAL TRAC PRO REC 2M WHITE
XTSF4200-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for recessed mounting, 2000 x 56 x 32.5 mm (L x W x H), 1.702 kg, white (RAL 9010).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO REC 2M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402258
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507572

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO REC 2M WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402258
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No
Dati dimensionali	
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white

Global Trac Pro
GLOBAL TRAC PRO REC 2M WHITE
XTSF4200-3

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	2000
Larghezza nominale prodotto (mm)	56
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	2000
Peso (Kg)	1.952
Recessed Depth (mm)	30

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014507572
Lunghezza imballo singolo (mm)	200.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.6
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014507572
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	200.1
Packaging outer width (cm)	5.6
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

