



# START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

Codice n. 0005509

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH                                    |
| Tecnologia                              | LED                                                                  |
| Attacco lampada                         | N/A                                                                  |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | PC Policarbonato                                                     |
| Montaggio                               | Montaggio a incasso a soffitto                                       |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                                   |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10°C...+40°C                                                        |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                                                   |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                                  |
| Classe ETIM                             | EC001744                                                             |
| E-number Finlandia                      | 4278483                                                              |
| Garanzia                                | 3 anni                                                               |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 550           |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 100           |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM6         |
| Angolo (°)                            | 38            |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 5.5                                                     |
| Corrente (A)                                                  | 0.024                                                   |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220                                                     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                                                     |
| Fattore di potenza                                            | 0.6                                                     |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 90                                                      |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                                               |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante                          |
| Dimmerabile                                                   | Sì                                                      |
| Modalità di dimmerazione                                      | Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 17                                                      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 5.5                                                     |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 100                                                     |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E                                                       |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                                                 |
| Tasso di flickering                                           | Basso (6% - 20%)                                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 132                                                     |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 174                                                     |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 222                                                     |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 270                                                     |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 78                                                      |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 132                                                     |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.75                                                    |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                                                     |

# START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

Codice n. 0005509

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 57000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 34000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 33000 |

## Dati dimensionali

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Colore del prodotto            | RAL 9003 - Bianco segnale |
| Classificazione IP             | IP44/20                   |
| Classificazione IK             | IK03                      |
| Finitura del diffusore         | Altro                     |
| Materiale del diffusore        | Nessuno                   |
| Finitura del riflettore        | Non applicabile           |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 45.5                      |
| Diametro prodotto (mm)         | 87                        |
| Peso (Kg)                      | 0.07                      |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288055091  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 9.0            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.0            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 9.0            |
| DUN14_2                                   | 15410288055098 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 28.5           |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 7.5            |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 19.0           |
| DUN14_1                                   | 25410288055095 |
| Quantità per imballo esterno              | 48             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 32.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 30.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 40.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-40 |