

RefLED Superia Retro ES50 V3 580LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0029142

SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
Very long lifetime of up to 25,000 hours
COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
High switching cycles: >100,000
High colour rendering: CRI80
Dimmable with approved dimmers
Warranty: 5 Years

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 580LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0029142

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|--|
| Nome prodotto | RefLED Superia Retro ES50 V3 580LM DIMMERABILE 840 36° |
| Tecnologia | LED |
| Potenza 50Hz (W) | 6 |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+50°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4741034 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|--|---------------|
| Flusso luminoso utile | 580 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 6 |
| Intensità luminosa (cd) | 1080 |
| Angolo (°) | 36 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70 |

Dati elettrici

| | |
|--|---------|
| Consumo energetico (W) | 6 |
| Potenza (W) | 6 |
| Potenza lampada inc. equivalente | 80 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Reattore richiesto | No |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile | Sì |
| Corrente di spunto (A) | 0.51 |
| Durata picco di corrente (µs) | 22 |
| Etichetta di efficienza energetica | E |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 593 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 593 |

Dati vita utile

| | |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 25000 |
| Vita media nominale (ore) | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altezza nominale prodotto (mm) | 54 |
| Diametro prodotto (mm) | 50 |
| Peso (Kg) | 0.048 |

RefLED Superia Retro ES50 V3 580LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0029142

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288291420 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 8.2 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 6.1 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.1 |
| DUN14_2 | 15410288291427 |
| Quantità per imballo interno | 6 |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm) | 9.2 |
| Larghezza imballaggio interno (cm) | 16.4 |
| Lunghezza imballaggio interno (cm) | 13.1 |
| DUN14_1 | 25410288291424 |
| Quantità per imballo esterno | 60 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 20.8 |
| Packaging outer width (cm) | 17.8 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 68.5 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|----------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-50 |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Dimmerabile con dimmer approvati |