

# RefLED ES50 V6 345LM 830 36°

## CONFEZIONE DA 3

Codice n. 0029162

**SYLVANIA**



Lampada LED GU10 compatta, efficiente e dal rapporto qualità-prezzo eccezionale. Stessa forma e dimensioni della lampada alogena GU10. Tecnologia SMD compatta che garantisce un'elevata efficienza con un aspetto simile a quello delle lampade alogene. Disponibile con fascio luminoso di 36 gradi. Elevata efficienza. Durata media di 15.000 ore. 3 anni di garanzia

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# RefLED ES50 V6 345LM 830 36° CONFEZIONE DA 3

Codice n. 0029162

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | RefLED ES50 V6 345LM<br>830 36° CONFEZIONE<br>DA 3                                                                        |
| Tecnologia                                 | LED                                                                                                                       |
| Potenza 50Hz (W)                           | 4.2                                                                                                                       |
| Attacco lampada                            | GU10                                                                                                                      |
| Classificazione dell'apparecchio           | Aperto                                                                                                                    |
| Applicazione generale                      | Uffici, Strutture<br>alberghiere, Esercizi<br>commerciali, Istruzione,<br>Residenziale e<br>Consumer, Musei e<br>gallerie |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+40°C                                                                                                             |
| Temperatura ambiente Ta (°C)               | 25                                                                                                                        |
| Classe ETIM                                | EC001959                                                                                                                  |
| Garanzia                                   | 3 anni                                                                                                                    |

## Dati ottici

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile                       | 345          |
| Temperatura di colore correlata (K)         | 3000         |
| Colore della luce                           | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                                    | 80           |
| Consistenza colore (SDCM)                   | SDCM6        |
| Deviazione Colore durante la vita<br>(SDCM) | 6            |
| Intensità luminosa (cd)                     | 770          |
| Angolo (°)                                  | 36           |
| Gruppo di rischio fotobiologico             | RG1          |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%)      | 70           |

## Dati elettrici

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                        | 4.2     |
| Potenza (W)                                                   | 4.2     |
| Potenza lampada inc. equivalente                              | 50      |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                            | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000  |
| Dimmerabile                                                   | No      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 3.9     |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 4100    |
| Etichetta di efficienza energetica                            | F       |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C       | 123     |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                 | 74      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Altezza nominale prodotto (mm) | 54    |
| Diametro prodotto (mm)         | 50    |
| Peso (Kg)                      | 0.056 |

# RefLED ES50 V6 345LM 830 36°

## CONFEZIONE DA 3

Codice n. 0029162

**SYLVANIA**

### Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288291628  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 8.2            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 12.1           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.1            |
| DUN14_2                                   | 15410288291625 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 9.5            |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 12.8           |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 32.3           |
| DUN14_1                                   | 25410288291622 |
| Quantità per imballo esterno              | 60             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 21.3           |
| Packaging outer width (cm)                | 67.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 34.6           |

### Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |