

ToLEDo G4 220LM 840

Codice n. 0029656


SYLVANIA



Sostituzione LED per miniature alogene G4 a bassa tensione Design compatto Distribuzione della luce omnidirezionale 12V AC/DC 200 lm = lampada alogena G4 da 20W Elevata efficienza luminosa: 116 lm/W Risparmio energetico del 90% Non dimmerabile Adatta per lampadari, espositori interni, vetrine, applicazioni decorative e di illuminazione generale

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo G4 220LM 840

Codice n. 0029656

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 220LM 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	1.9
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741127
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	220
Flusso luminoso (nominale)(lm)	220
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	1.9
Potenza (W)	1.9
Potenza lampada inc. equivalente	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Reattore richiesto	Sì
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	4.2
Durata picco di corrente (µs)	1700
Etichetta di efficienza energetica	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	19

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Diametro prodotto (mm)	16
Peso (Kg)	0.008

ToLEDo G4 220LM 840

Codice n. 0029656



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296562
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288296569
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	19.7
Packaging outer width (cm)	11.3
Profondità imballo esterno (cm)	9.6

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per trasformatore/dimmer approvati