

ToLED^o SUPERIA T8 CCG 1200mm 3100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030246


SYLVANIA



Gamma di tubi LED ad alte prestazioni con il design in vetro che ricorda i tubi fluorescenti. Elevata emissione luminosa, con un'efficienza impressionante di 185 lm/W. Distribuzione della luce omnidirezionale e ampio angolo del fascio. Durata media nominale di 75.000ore. Lunghezza della lampada - 1200 mm. Elevato fattore di potenza. 200.000 cicli di accensione. 5 anni di garanzia. Compatibile con alimentatori elettromagnetici/CCG e per funzionamento diretto a tensione di rete (220-240V) Nessuna deformazione o scolorimento nel tempo. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi, apparecchi stagni e applicazioni che non richiedono manutenzione

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLED^o SUPERIA T8 CCG 1200mm 3100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030246

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLED ^o SUPERIA T8 CCG 1200mm 3100LM 840 75.000 ore PET
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+55°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941351
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	3100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	16.7
Potenza (W)	16.7
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	10.4
Durata picco di corrente (µs)	50
Etichetta di efficienza energetica	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	75000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1198
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.19

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302461
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	125.1
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.9
DUN14_2	15410288302468
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	130.0
Packaging outer width (cm)	23.1
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1200mm 3100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030246

SYLVANIA

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-55
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per apparecchi totalmente chiusi