

Controller DMX da parete con display LCD

Codice n. 0036926

SYLVANIA



ColourStyle è un controller DMX completo a 2 x 512 canali in una placca a muro di dimensioni standard. Eleganti comandi utente e processore sono combinati in un'unica unità compatta. Progettato principalmente per applicazioni architettoniche con la crescente popolarità degli apparecchi che cambiano colore, la semplice interfaccia utente nasconde una lista di funzioni sofisticate che include configurazione automatica, sound-to-light, configurazione completa della temporizzazione DMX, orologio astronomico e controllo/diagnostica tramite il server web integrato. Abbastanza semplice da poter essere utilizzato dal personale della sede, ma abbastanza potente da soddisfare ogni desiderio dei light jockey, ColourStyle demistifica il funzionamento DMX per i clienti del settore architettonico, fornendo al contempo un controllo di livello professionale per gli utenti di fascia alta.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	Controller DMX da parete con display LCD
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+35°C
Classe ETIM	EC000533

Dati elettrici

Ingresso	Pulsanti
Numero di canali	512
Corrente (A)	0.3

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	146
Larghezza nominale prodotto (mm)	87
Altezza nominale prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	0.35
Profondità incasso (mm)	47

Controller DMX da parete con display LCD

Codice n. 0036926

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288369266
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	27.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	27.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondità imballo esterno (cm)	5.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
---------------------------------------	--------