

Sylbay 4000K L4 37000LM WIDE PIR

Codice n. 0040330


SYLVANIA



Logistics and Industry modular high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. Twin body with 4 optical modules, 37300 lumens, 268W, 139lm/W, 4000K, CRI 80, wide beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK08 (sensor IK03), (LxWxH) 726x386x133mm, Mains + control cable of 2 meter.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	SI* E/C90 E/C270	SI* E/C90 E/C270	SI* E/C90 E/C270
0.5	0.67 0.67	12100 3420 3420	3039 880 880	3039 880 880
1.0	1.34 1.34	1201 3549 3549	2910 849 849	2910 849 849
1.5	2.01 2.02	1201 3549 3549	2910 849 849	2910 849 849
2.0	2.68 2.69	1201 3549 3549	2910 849 849	2910 849 849
2.5	3.35 3.36	1201 3549 3549	2910 849 849	2910 849 849
3.0	4.02 4.03	1201 3549 3549	2910 849 849	2910 849 849

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 67.6°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 67.6°)



Sylbay 4000K L4 37000LM WIDE PIR

Codice n. 0040330

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Sylbay 4000K L4 37000LM WIDE PIR
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	37300
Efficienza apparecchio lm/W	139
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	75
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	268
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	5.1
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	65
Durata picco di corrente (µs)	268
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	5
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	7
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	8
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	10
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	3
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	4
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	6

Sylbay 4000K L4 37000LM WIDE PIR

Codice n. 0040330

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	120000
Vita utile nominale - L90 B10	52000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	833
Larghezza nominale prodotto (mm)	386
Altezza nominale prodotto (mm)	133
Peso (Kg)	8.24

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288403304
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	92.0
Larghezza imballo singolo (cm)	47.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	27.0
DUN14_2	05410288403304
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	92.0
Packaging outer width (cm)	47.5
Profondità imballo esterno (cm)	27.0
Dati di sicurezza	
Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35