

HS RECESSED PIR SW+LUX

Codice n. 0041539

SYLVANIA



A low profile, flush mounted movement and daylight sensor that provides auto on/auto off switching. Lux Level Sensing. Movement Sensing. Adjustable Timer Switches. Works with any type of load. Load Rating at 230VAC = Resistive = 8A. Incandescent = 8A. Fluorescent = 4A. Compact Fluorescent = 3A. Time Delay 1m-30m

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	HS RECESSED PIR SW+LUX
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Classe ETIM	EC000533
Garanzia	3 anni

Dati elettrici

Carico massimo (A)	8
Ingresso	PIR e Luminosità + Potenziometro manuale
Protocollo Ingresso	Pulsanti, Rete
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Altezza nominale prodotto (mm)	64.7
Diametro prodotto (mm)	76
Peso (Kg)	0.096

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415390
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.2
Larghezza imballo singolo (cm)	7.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.2
DUN14_2	05410288415390
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	10.2
Packaging outer width (cm)	7.4
Profondità imballo esterno (cm)	10.2