

Ceiling mounted MW detector 10m range. Lux level sensing & time delay function (Z1)

Codice n. 0041548


SYLVANIA



Rilevatore di presenza a microonde montato a soffitto. Portata di rilevamento 10m. Rilevamento del livello di luminosità. Doppia sensibilità configurabile ON e OFF. Unità autonoma. Nessuna scatola di controllo esterna, con conseguente risparmio di tempo nell'installazione. Realizzato con materiali robusti. Programmabile tramite telecomandi di programmazione. IP40. Configurazione Regione 1 Regno Unito.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Ceiling mounted MW detector 10m range. Lux level sensing & time delay function (Z1)

Codice n. 0041548

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Ceiling mounted MW detector 10m range. Lux level sensing & time delay function (Z1)
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Larghezza nominale prodotto (mm)	86
Altezza nominale prodotto (mm)	86
Peso (Kg)	0.113
Profondità incasso (mm)	23

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415482
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	15410288415489
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	37.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------