

Rilevatore MicroWave a parete con portata di 30m - rilevamento lux e ritardo temporale (Z3)

Codice n. 0041567


SYLVANIA



Rilevatore di presenza a microonde da parete. Portata di rilevamento fino a 30 metri. È necessario un numero ridotto di rilevatori per coprire aree estese. Sensore di luminosità integrato (rilevamento del livello Lux). Tempo di ritardo regolabile. Unità autonoma, senza controlli esterni, per un'installazione più rapida. Possibilità di collegamento in parallelo tra più unità, ideale per corridoi a L. Programmabile tramite telecomando di configurazione. Grado di protezione: IP40. Configurazione Regione 3 = Francia, Portogallo, Svizzera.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Rilevatore MicroWave a parete con portata di 30m - rilevamento lux e ritardo temporale (Z3)

Codice n. 0041567

Dati generali

Nome prodotto	Rilevatore MicroWave a parete con portata di 30m - rilevamento lux e ritardo temporale (Z3)
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Montaggio a parete
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garanzia	5 anni
Dati elettrici	
Carico massimo (A)	10
Ingresso	Microwave, Luminosità, IR (Infrarossi)
Protocollo Ingresso	Sensore Microwave , Segnale IR (Infrarossi), Sensore di luminosità
Numero di canali	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Larghezza nominale prodotto (mm)	86
Altezza nominale prodotto (mm)	86
Peso (Kg)	0.11
Profondità incasso (mm)	23

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288415673
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	37.0
Profondità imballo esterno (cm)	37.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-50
---------------------------------------	--------