

# DIN Rail DALI Universal Control Module

Codice n. 0041612

**SYLVANIA**



Il modulo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è un'unità ultracompatto montata su guida DIN con connessioni per un universo DALI, ingressi/uscite configurabili e una rete M-BUS. Utilizzando DALI, è possibile collegare fino a 64 apparecchi di illuminazione tramite un'unica connessione di alimentazione e dati, mantenendo il controllo individuale. A ciò si aggiungono quattro canali aggiuntivi di I/O configurabili. Il modulo ballast DALI può essere utilizzato in modalità standalone, dove può essere configurato direttamente tramite la tastiera integrata e il sistema di menu guidato dal display e l'assistente di configurazione DALI intelligente, senza bisogno di un PC. Come parte di una soluzione di rete più ampia, i moduli ballast DALI possono essere configurati per funzionare come parte di un sistema di gestione dell'illuminazione completamente indirizzabile EcoControls.

## Dati tecnici

### Fotometrie

### Dati generali

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | DIN Rail DALI Universal Control Module                                                                                            |
| Configurato senza PC                    | Yes                                                                                                                               |
| Tecnologia                              | Controls                                                                                                                          |
| Ambiente                                | Interni                                                                                                                           |
| Applicazione generale                   | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10°C...+35°C                                                                                                                     |
| Classe ETIM                             | EC000533                                                                                                                          |

### Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Classificazione IP                   | IP20 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 64   |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 104  |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 100  |
| Peso (Kg)                            | 0.47 |

### Dati elettrici

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Ingresso            | Interruttore/Sensore |
| Protocollo Ingresso | MBUS                 |
| Numero di canali    | 2                    |

# DIN Rail DALI Universal Control Module

Codice n. 0041612

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288416120 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 16.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 10.8          |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 7.0           |
| Quantità per imballo esterno              | 1             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 16.0          |
| Packaging outer width (cm)                | 10.8          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 7.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-35 |
|---------------------------------------|--------|