



Il modulo di alimentazione è un'unità ultracompatta montata su guida DIN con connessioni per una singola rete M-BUS tramite terminali a vite e una presa per cavo di collegamento. Utilizzando M-BUS è possibile collegare fino a 512 controller e dispositivi tramite un'unica connessione di alimentazione e dati, mantenendo il controllo individuale. Il modulo di alimentazione fornisce fino a 800 mA, 24V DC a bassissima tensione di sicurezza. Se necessario, è possibile aggiungere ulteriori moduli di alimentazione.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	DIN Rail PSU
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+35°C
Classe ETIM	EC000533

Dati elettrici

Carico massimo (A)	3
Ingresso	MBUS
Protocollo Ingresso	MBUS

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	64
Larghezza nominale prodotto (mm)	56
Altezza nominale prodotto (mm)	100
Peso (Kg)	0.26

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288416137
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.0
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	11.0
Packaging outer width (cm)	10.8
Profondità imballo esterno (cm)	7.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
--	--------