

SylSafe Bay MB C EM3 NM DA

Codice n. 0041736

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Bay MB C EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione, Logistica e Industria
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	200
Efficienza apparecchio lm/W	67
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	75
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	200
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.44
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	30
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	197
Larghezza nominale prodotto (mm)	197
Altezza nominale prodotto (mm)	53
Peso (Kg)	0.588

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417363
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.0
DUN14_2	05410288417363
Quantità per imballo esterno	5
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.2
Packaging outer width (cm)	25.2
Profondità imballo esterno (cm)	13.2