

OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D BIANCO

Codice n. 0041957

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|--|---|
| Nome prodotto | OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D BIANCO |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Altro |
| Montaggio | Montaggio a incasso a soffitto |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Classificazione dell'apparecchio | Chiuso |
| Applicazione generale | Istruzione, Uffici |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+25°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC002892 |
| E-number Finlandia | 4279547 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 3300 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 126 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Intensità luminosa (cd) | 1926 |
| Angolo (°) | 80 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 17 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|--|-----------------------------------|
| Potenza totale (W) | 27 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Fattore di potenza | 0.95 |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 10 |
| Protezione elettrica | Classe II |
| Reattore richiesto | No |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile | Sì |
| Modalità di dimmerazione | SylSmart SSA |
| Corrente di alimentazione (mA) | 700 |
| Corrente di spunto (A) | 20 |
| Durata picco di corrente (µs) | 25 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E, E(more than 1 Light Source) |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Tasso di flickering | Ultra basso (5% o meno) |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 57 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 94 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 55 |
| Sezione max del conduttore collegabile | 2.5 |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 62500 |

OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D BIANCO

Codice n. 0041957

SYLVANIA

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP | IP40/20 |
| Classificazione IK | IK02 |
| Finitura del diffusore | Opaco/satinato |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 595 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 595 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 43 |
| Peso (Kg) | 1.1 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288419572 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 59.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 59.5 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.0 |
| DUN14_2 | 15410288419579 |
| Quantità per imballo esterno | 4 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 62.0 |
| Packaging outer width (cm) | 62.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 20.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|--|--------|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-25 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | No |