


ISOLINE 1690MM 4K MD UGR 5C

Codice n. 0042522

SYLVANIA


PROTM



Isoline LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1690 mm length with medium optics provide homogenous light distribution for aisles and focus areas. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, UGR <20, 3 SDCM. 57 W power consumption, 8800 lm luminous flux, 154 lm/W efficacy, 1690 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)




Fotometrie

0.5	0.64 0.64	E(0°) E(C90) E(C180)	30177 10509 11387
1.0	1.27 1.06	E(0°) E(C90) E(C180)	6294 2697 2942
1.5	1.91 1.62	E(0°) E(C90) E(C180)	3696 1501 1583
2.0	2.55 2.15	E(0°) E(C90) E(C180)	2074 864 910
2.5	3.19 2.69	E(0°) E(C90) E(C180)	1327 542 585
3.0	3.82 3.23	E(0°) E(C90) E(C180)	832 338 359

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 65.0°)



ISOLINE 1690MM 4K MD UGR 5C

Codice n. 0042522

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ISOLINE 1690MM 4K MD UGR 5C
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC000986
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	8800
Efficienza apparecchio lm/W	154
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	60
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	57
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	27
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	35
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	58
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	16
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	21
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	27
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	35
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	4

ISOLINE 1690MM 4K MD UGR 5C

Codice n. 0042522

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B10	31500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Classificazione IK del sensore	IK03
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1690
Larghezza nominale prodotto (mm)	62
Altezza nominale prodotto (mm)	59
Peso (Kg)	3.5

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288425221
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	185.0
Larghezza imballo singolo (cm)	7.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.9
DUN14_2	05410288425221
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	185.0
Packaging outer width (cm)	7.2
Profondità imballo esterno (cm)	6.9

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----