



# AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC ALLUMINIO

**SYLVANIA**

Codice n. 0042976

**Dati generali**

|   |   |
|---|---|
| Nome prodotto                           | AREUM SUSPENDED<br>1500<br>DIRETTO/INDIRETTO<br>4000K SSC ALLUMINIO |
| Tecnologia                              | LED   |
| Attacco lampada                         | N/A   |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio, Acciaio  |
| Montaggio                               | Sospensione   |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO  |
| Applicazione generale                   | Uffici  |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5°C...+35°C   |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A   |
| Classe ETIM                             | EC001743  |
| Garanzia                                | 5 anni  |

**Dati ottici**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 7000          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 125           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3         |
| Angolo (°)                            | 84            |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 19          |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0           |

**Dati elettrici**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Potenza totale (W)  | 56                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza  | 0.9                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 20                             |
| Protezione elettrica  | Classe I                       |
| Reattore richiesto  | No                             |
| Tipologia reattore  | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | SylSmart Standalone (SSC)      |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                            | 1                              |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 1400                           |
| Corrente di spunto (A)  | 21.7                           |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 306                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C, C(more than 1 Light Source) |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering   | Ultra basso (5% o meno)        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 14                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 23                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 23                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.75                           |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                            |

**Dati vita utile**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 57000  |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 37000  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 29000  |

# AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC ALLUMINIO

Codice n. 0042976

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Colore del prodotto                  | RAL 9006 - Alluminio |
| Classificazione IP                   | IP20                 |
| Classificazione IK                   | IK03                 |
| Finitura del diffusore               | Diffuso              |
| Materiale del diffusore              | PS Polistirene       |
| Finitura del riflettore              | Non applicabile      |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1500                 |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 300                  |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 17                   |
| Peso (Kg)                            | 5.47                 |

## Dati di imballo

|   |                |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288429762  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 155.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 45.5           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 6.0            |
| DUN14_2                                   | 15410288429769 |
| Quantità per imballo esterno              | 4              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 156.5          |
| Packaging outer width (cm)                | 47.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 26.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 5-35 |