


# SYLMIRROR LED FLUTE IP44 4000K

Codice n. 0043210

**SYLVANIA**


YourHome™




LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape. The luminaire is controlled via the wall switch for on/off operation

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie



# SYLMIRROR LED FLUTE IP44 4000K

Codice n. 0043210

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 4000K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4170554
E-number Svezia	7505160
Garanzia	2 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	750
Efficienza apparecchio lm/W	90
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	6
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	100
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	25
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	100
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

# SYLMIRROR LED FLUTE IP44 4000K

Codice n. 0043210

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Cromo
Classificazione IP	IP44
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	115
Altezza nominale prodotto (mm)	43
Peso (Kg)	0.101

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288432106
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	41.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.5
DUN14_2	15410288432103
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Profondità imballo esterno (cm)	15.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45