

SYLBATTEN IP20 L1500 DOPPIA 4000K

Codice n. 0045164

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLBATTEN IP20 L1500 DOPPIA 4000K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	2 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4100
Efficienza apparecchio lm/W	114
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	240
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	27
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	34
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	54
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	18
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	23
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	28
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	36
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

SYLBATTEN IP20 L1500 DOPPIA 4000K

Codice n. 0045164



Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500
Larghezza nominale prodotto (mm)	82
Altezza nominale prodotto (mm)	48
Peso (Kg)	1.23

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288451640
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	150.0
Larghezza imballo singolo (cm)	8.22
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.8
DUN14_2	15410288451647
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	152.0
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	19.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----