



# RANA LINEAR S 3000LM 4000K MICROPRISMATICO DALI SSA03 BIANCO

Codice n. 0045388

## Dati generali

Nome prodotto	RANA LINEAR S 3000LM 4000K MICROPRISMATICO DALI SSA03 BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3100
Efficienza apparecchio lm/W	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	31
Corrente (A)	0.14
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	18
Durata picco di corrente (µs)	175
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	21
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27

**SYLVANIA**

# RANA LINEAR S 3000LM 4000K MICROPRISMATICO DALI SSA03 BIANCO

**SYLVANIA**

Codice n. 0045388  
Sezione min del conduttore  
collegabile

0.75

Sezione max del conduttore  
collegabile

2.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50

72000

Vita utile nominale - L90 B10

46000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto

RAL 9016 - Bianco  
traffico / Anello

Classificazione IP

IP20

Classificazione IK

IK07

Finitura del diffusore

Prismatico

Materiale del diffusore

PC Policarbonato

Finitura del riflettore

Non applicabile

Lunghezza nominale del prodotto  
(mm)

1190

Larghezza nominale prodotto (mm)

87

Altezza nominale prodotto (mm)

87

Peso (Kg)

2.95

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto

5410288453880

Lunghezza/altezza imballo singolo  
(cm)

121.5

Larghezza imballo singolo (cm)

11.0

Profondità imballo interno (cm)  
(singolo)

12.0

DUN14\_2

05410288453880

Quantità per imballo esterno

1

Lunghezza/ Altezza imballo esterno  
(cm)

121.5

Packaging outer width (cm)

11.0

Profondità imballo esterno (cm)

12.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)

850

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)

-5-25