

Zephyr Large 9800LM 3K CLI Grigio

Codice n. 0050087

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Zephyr Large 9800LM 3K CLI Grigio
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000062
E-number Finlandia	4579589
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	9800
Efficienza apparecchio lm/W	121
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	81
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>25000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	1900
Corrente di spunto (A)	9
Durata picco di corrente (µs)	500
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	7
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	9
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	11
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	14
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	4
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	6
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	7

Zephyr Large 9800LM 3K CLI Grigio

Codice n. 0050087



Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	90000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	484
Larghezza nominale prodotto (mm)	209
Altezza nominale prodotto (mm)	98
Peso (Kg)	3.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288500874
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	51.7
Larghezza imballo singolo (cm)	24.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	14.5
DUN14_2	05410288500874
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	51.7
Packaging outer width (cm)	24.7
Profondità imballo esterno (cm)	14.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50