


RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO

Codice n. 0054243

SYLVANIA


PROTM



Surface or Suspended LED luminaire with Micro Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1160x187x56mm, White body colour, IP20, IK07, DALI Dimmable, Emergency 3 hours, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 7500lm, 60W, 125lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<18, Luminance at 65° < 3000 cd/m², Lifespan: 96,000 hours L80B20, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)




Fotometrie

| | | | |
|-----|--------------|----------------------|--------------------|
| 0.5 | 0.90 0.71 | E10° E15° E30° | 1954 405 637 |
| 1.0 | 1.80 1.41 | E10° E15° E30° | 488 105 154 |
| 1.5 | 2.70 2.12 | E10° E15° E30° | 217 46 69 |
| 2.0 | 3.60 2.82 | E10° E15° E30° | 122 26 39 |
| 2.5 | 4.50 3.53 | E10° E15° E30° | 71 16 23 |
| 3.0 | 5.40 4.23 | E10° E15° E30° | 53 12 18 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 70.4°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 64.0°)



RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO

Codice n. 0054243

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|--|
| Nome prodotto | RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Acciaio |
| Montaggio | Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione |
| Applicazione generale | Istruzione, Uffici |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0°C...+25°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 7500 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 125 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco Neutro |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 18 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm) | 80 |
| Durata emergenza (h) | 3 |

Dati elettrici

| | |
|---|--------------------------------|
| Potenza totale (W) | 60 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 198.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 264.0 |
| Fattore di potenza | 0.95 |
| Protezione elettrica | Classe I |
| Reattore richiesto | No |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile | Sì |
| Modalità di dimmerazione | SylSmart Standalone (SSC) |
| Corrente di alimentazione (mA) | 300 |
| Corrente di spunto (A) | 23.1 |
| Durata picco di corrente (µs) | 174 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Tasso di flickering | Ultra basso (5% o meno) |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 18 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C | 26 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 28 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 34 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 9 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B | 13 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 14 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 17 |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 96000 |

RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO

Codice n. 0054243

SYLVANIA

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP | IP20 |
| Classificazione IK | IK07 |
| Finitura del diffusore | Opalino |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1160 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 187 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 47 |
| Peso (Kg) | 3.2 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288542430 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 153.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 6.5 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 21.0 |
| DUN14_2 | 05410288542430 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 153.5 |
| Packaging outer width (cm) | 6.5 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 21.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------|-----|
| Test del filo incandescente (°) | 850 |
|---------------------------------|-----|