

# KubiXx 4000K 24KLM WIDE DALI

Codice n. 0062123

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 24400lumens, 140W, 174lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)




### Fotometrie

0.5	0.69 0.70	E10° E150° E180°	7133 1990 1964
1.0	1.37 1.40	E10° E150° E180°	17313 4998 4961
1.5	2.06 2.10	E10° E150° E180°	7915 2222 2182
2.0	2.75 2.80	E10° E150° E180°	4481 1239 1207
2.5	3.44 3.50	E10° E150° E180°	2880 739 726
3.0	4.12 4.20	E10° E150° E180°	1979 505 505

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 70.0°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 69.0°)



# KubiXx 4000K 24KLM WIDE DALI

Codice n. 0062123

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	KubiXx 4000K 24KLM WIDE DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	24400
Efficienza apparecchio lm/W	174
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 23
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	140
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	820
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	4
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	5
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	7
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	9
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	3
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	4
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	7

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	95000
Vita utile nominale - L90 B10	45000

# KubiXx 4000K 24KLM WIDE DALI

Codice n. 0062123

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK06
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	330
Larghezza nominale prodotto (mm)	460
Altezza nominale prodotto (mm)	94
Peso (Kg)	5.6

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288621234
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	48.0
Larghezza imballo singolo (cm)	50.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	26.0
DUN14_2	05410288621234
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Profondità imballo esterno (cm)	26.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-40-50