

# SYLPIPE L900 1300LM 840 HIGH OUTPUT

Codice n. 0090058

**SYLVANIA**

Your**Home**<sup>TM</sup>



Batten LED in sostituzione delle tradizionali batten T5. Gamma ad alta potenza: più lumen per metro con efficienza fino a 125 lumen/watt, collegamento senza interruzioni (fino a 10 m), ideale per l'illuminazione diretta, ad esempio sotto i pensili o nelle cucine. Angolo del fascio luminoso di 120 gradi. Include interruttore, cavo spellato da 0,30 m, corpo in policarbonato bianco, staffe standard e inclinabili.

## Dati tecnici

### Fotometrie

#### Dati generali

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome prodotto                         | SYLPIPE L900 1300LM 840 HIGH OUTPUT           |
| Tecnologia                            | LED                                           |
| Attacco lampada                       | N/A                                           |
| Materiale del corpo dell'apparecchio  | PC Policarbonato                              |
| Rilevatore di presenza integrato      | NO                                            |
| Applicazione generale                 | Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A                                           |
| Classe ETIM                           | EC000109                                      |
| E-number Finlandia                    | 4279475                                       |
| Garanzia                              | 3 anni                                        |

#### Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1300          |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Angolo (°)                            | 120           |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

# SYLPIPE L900 1300LM 840 HIGH OUTPUT

Codice n. 0090058

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza totale (W)                                            | 11              |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240             |
| Fattore di potenza                                            | 0.7             |
| Protezione elettrica                                          | Classe II       |
| Reattore richiesto                                            | No              |
| Tipologia reattore                                            | Non richiesto   |
| Dimmerabile                                                   | No              |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | D               |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz         |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 0.75            |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 54000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 54000 |

## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Classificazione IP                   | IP20   |
| Classificazione IK                   | IK03   |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 900    |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 24     |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 35     |
| Peso (Kg)                            | 0.132  |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288900582  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 105.2          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 3.2            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 4.2            |
| DUN14_2                                   | 15410288900589 |
| Quantità per imballo esterno              | 30             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 108.1          |
| Packaging outer width (cm)                | 23.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 22.9           |

## Dati di sicurezza

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
|---------------------------------|-----|