

START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 NERO

Codice n. 0098601

SYLVANIA


START



Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1500lm as max. lumen output, can be adjusted down to 1450lm by internal switch, 14W max. power consumption, 107lm/W efficacy, 4000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), black housing, vandal resistant. Integrated Microwave occupancy sensor with daylight harvest, dimming and corridor function, supplied with anti-theft screws


Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

0.5	1.52	507 507	1945 191
1.0	3.04	507 507	486 46
1.5	4.57	507 507	216 16
2.0	6.09	507 507	132 10
2.5	7.61	507 507	72 6
3.0	9.13	507 507	54 4
Distance [m]		Cone diameter [m]	
		C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)	
		Illuminance [lx]	



START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 NERO

Codice n. 0098601

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 NERO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE
Ambiente	Interni, Esterni
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza totale (W)	14
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	32
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	58
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	43
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	53
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 NERO

Codice n. 0098601

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288986012
Vita utile nominale - L70 B50	50000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	40.0
Dati dimensionali		Larghezza imballo singolo (cm)	40.0
Colore del prodotto	RAL 9011 - Nero grafite	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
Classificazione IP	IP66	DUN14_2	05410288986012
Classificazione IK	IK10	Quantità per imballo esterno	1
Finitura del diffusore	Opalino	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	40.0
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Packaging outer width (cm)	40.0
Altezza nominale prodotto (mm)	111	Profondità imballo esterno (cm)	11.0
Diametro prodotto (mm)	350	Dati di sicurezza	
Peso (Kg)	1.1	Test del filo incandescente (°)	650
		Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25