

OPTIX SURFACE 1200 2L DIRETTO/INDIRETTO HO 4000K BIANCO SSA03

Codice n. 2023934
Dati generali

Dati elettrici

Concord

Nome prodotto	OPTIX SURFACE 1200 2L DIRETTO/INDIRETTO HO 4000K BIANCO SSA03	Potenza totale (W)	36
Tecnologia	LED (3 SDCM)	Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Attacco lampada	N/A	Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio	Fattore di potenza	0.95
Montaggio	Sospensione	THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Rilevatore di presenza integrato	PIR	Protezione elettrica	Classe I
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso	Reattore richiesto	No
Applicazione generale	Istruzione, Uffici	Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Intervallo temperatura di funzionamento	10°C...+25°C	Dimmerabile	Sì
Temperatura ambiente Ta (°C)	25	Modalità di dimmerazione	SylSmart SSA
Compatibilità con assistente virtuale	N/A	Corrente di alimentazione (mA)	230
Classe ETIM	EC002892	Corrente di spunto (A)	27
Garanzia	5 anni	Durata picco di corrente (µs)	175
Dati ottici		Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C, C (more than 1 Light Source)
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5600	Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Efficienza apparecchio lm/W	156	Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Temperatura di colore correlata (K)	4000	Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Colore della luce	Bianco Neutro	Max numero prodotti per interruttore 13A_C	32
CRI (Ra)	80	Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3	Max numero prodotti per interruttore 20A_C	50
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico	Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19	Max numero prodotti per interruttore 13A_B	19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1	Max numero prodotti per interruttore 16A_B	24
		Max numero prodotti per interruttore 20A_B	30
		Sezione min del conduttore collegabile	2.5
		Sezione max del conduttore collegabile	2.5

OPTIX SURFACE 1200 2L DIRETTO/INDIRETTO HO 4000K BIANCO SSA03

Codice n. 2023934
Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	120000
Vita utile nominale - L90 B10	60000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opaco/satinato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1129
Larghezza nominale prodotto (mm)	200
Altezza nominale prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	5.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768239344
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	117.0
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.8
DUN14_2	05025768239344
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	117.0
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	6.8
Dati di sicurezza	
Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	10-25

Concord