


OFFFLYTE LP LED HO 4000K 600 AH DALI EMPRO

Codice n. 2058228

Concord



Concord Officelyte LED HE 3K 600 is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Ceiling recessed 600x600mm. Micro Prismatic optics. White RAL 9010. 3000K Warm White LED, CRI >85, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, lumen package of 3,206lm, total power consumption 34W, efficacy of 94lm/W . Lumen maintenance of L70B50 at 50,000 hours, UGR<19. IK02, IP40, Electrical Protection Class II. PMMA diffuser, Glow Wire test 650C.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	OFFFLYTE LP LED HO 4000K 600 AH DALI EMPRO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4593
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	223
Durata emergenza (h)	3

OFFLYTE LP LED HO 4000K 600 AH DALI EMPRO

Codice n. 2058228

Concord

Dati elettrici

Potenza totale (W)	59
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	1400
Corrente di spunto (A)	30
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	35
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	65
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP40
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Opaco/satinato
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	595
Larghezza nominale prodotto (mm)	595
Altezza nominale prodotto (mm)	85
Peso (Kg)	7.25
Profondità incasso (mm)	95

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768582280
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	62.0
Larghezza imballo singolo (cm)	62.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.0
DUN14_2	05025768582280
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	62.0
Packaging outer width (cm)	62.0
Profondità imballo esterno (cm)	17.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25