


# EQUINOX 165 1975 LUMINATURE HCL TW SSC01D

Codice n. 2059953


Concord





Equinox LUMI HCL TW è un apparecchio di illuminazione elegante e innovativo progettato utilizzando la più recente tecnologia ottica e chip LED Lumi Tunable White Human Centric Lighting (2700-6500K) (indice di resa cromatica Ra >97). Si tratta di una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità per uffici, strutture ricettive e negozi. Crea effetti aloni suggestivi regolati da un esclusivo sistema ottico regolabile. È un apparecchio di illuminazione dimmerabile Sylsmart, per 4000K - Indice di resa cromatica Ra >97; Rapporto melanopico MEER 0,866; Indice di fedeltà R<sub>f</sub> 95; Indice di gamut R<sub>g</sub> 102, Classe II, Dimensioni di apertura: 165 mm. Basso abbagliamento UGR<19. Finitura Bianco RAL 9016.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie



# EQUINOX 165 1975 LUMINATURE HCL TW SSC01D

Codice n. 2059953

Concord

## Dati generali

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | EQUINOX 165 1975 LUMINATURE HCL TW SSC01D |
| Tecnologia                              | LED                                       |
| Attacco lampada                         | N/A                                       |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                 |
| Montaggio                               | Montaggio a incasso a soffitto            |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                        |
| Applicazione generale                   | Uffici, Esercizi commerciali              |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+25°C                               |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                        |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                       |
| Classe ETIM                             | EC001744                                  |
| Garanzia                                | 5 anni                                    |

## Dati ottici

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)    | 1975                  |
| Efficienza apparecchio lm/W              | 79                    |
| Temperatura di colore correlata (K)      | 4000                  |
| Colore della luce                        | Bianco regolabile HCL |
| CRI (Ra)                                 | 97                    |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 3                     |
| Consistenza colore (SDCM)                | SDCM3                 |
| Angolo (°)                               | 64                    |
| Tipo di distribuzione della luce         | Diffuso               |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)       | < 19                  |
| Gruppo di rischio fotobiologico          | RG1                   |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 25                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.96                           |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 10                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                      |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Montaggio reattore                                            | REMOTO                         |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | SylSmart SSC                   |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                            | 1                              |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 500                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 26.4                           |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 224                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 16                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 21                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 26                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 33                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 10                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 13                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 16                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 20                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.5                            |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 2.5                            |

# EQUINOX 165 1975 LUMINATURE HCL TW SSC01D

Codice n. 2059953

Concord

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L70 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L70 B10 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 81000  |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 76500  |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 74500  |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 39500  |
| Vita utile nominale - L90 B20 | 37500  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 36500  |

## Dati dimensionali

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto            | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP             | IP20                                |
| Classificazione IK             | IK02                                |
| Finitura del diffusore         | Altro                               |
| Materiale del diffusore        | PMMA acrilico                       |
| Finitura del riflettore        | Non applicabile                     |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 99                                  |
| Diametro prodotto (mm)         | 175                                 |
| Peso (Kg)                      | 1.55                                |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5025768599530  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 30.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 30.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 17.5           |
| DUN14_2                                   | 05025768599530 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 30.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 30.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 17.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 1-25 |