

# OFFICELYTE 600X600 HO 4000K EMERG

Codice n. 2069258


# Concord



Concord OFFICELYTE 600X600 HO 4K EM is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Ceiling recessed 600x600mm. Micro Prismatic optics. White RAL 9010. Constant current driver. 3 hours emergency operation with integral batteries. 4000K Neutral White LED, Typical CRI=85, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, lumen package of 4,350lm, total power consumption 35W, efficacy of 124lm/W. Lifespan 120,000 hours L70B50, 58,000 hours L80B20, UGR<19. IK02, IP20, Electrical Protection Class I, Photobiological Risk Group 1. PMMA diffuser, Glow Wire test 650°C.


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E100	E100	E100	Illuminance [lx]
0.5	1.14 0.82	507	483°	1230	39°	1962
1.0	2.28 1.65	507	483°	310	39°	496
1.5	3.43 2.47	507	483°	138	39°	231
2.0	4.57 3.30	507	483°	77	39°	125
2.5	5.71 4.12	507	483°	50	39°	80
3.0	6.85 4.95	507	483°	34	39°	55



# OFFICELYTE 600X600 HO 4000K EMERG

Codice n. 2069258

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	OFFICELYTE 600X600 HO 4000K EMERG
Tecnologia	LED (3 SDCM)
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4350
Efficienza apparecchio lm/W	124
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	233
Durata emergenza (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	REMOTO
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	850
Corrente di spunto (A)	24.7
Durata picco di corrente (µs)	268
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	18
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	23
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	28
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	35
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	11
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	14
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	21

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	58000

# OFFICELYTE 600X600 HO 4000K EMERG

Codice n. 2069258

Concord

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Opaco/satinato
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	595
Larghezza nominale prodotto (mm)	595
Altezza nominale prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	7.1
Profondità incasso (mm)	200

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768692583
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	63.5
Larghezza imballo singolo (cm)	73.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.5
DUN14_2	05025768692583
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	63.5
Packaging outer width (cm)	73.0
Profondità imballo esterno (cm)	15.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----