

# Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG

Codice n. 2071107

Concord



Apparecchio di illuminazione architettonico circolare con diametro di 400mm, installabile a plafone o a sospensione. Corpo in alluminio verniciato a polvere (RAL9016) con diffusore prismatico in PMMA. Distribuzione della luce diretta, flusso luminoso 1845lm, potenza del sistema 16,4W, efficienza luminosa 113lm/W. Driver a corrente costante. Emergenza integrata 3 ore. Indice di resa cromatica Ra >80, LED bianco caldo 3000K, 3-step dell'ellisse di MacAdam. IP40, IK03. Corrente di pilotaggio 350mA. UGR≤19. Protezione elettrica Classe 1, 220-240V. Durata dichiarata 66000 ore L90B10.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C0)	E(C90)	Illuminance [lx]
0,5	1,04	5171	5171	462"	540
1,0	2,09	5171	5171	462"	86
1,5	3,13	5171	5171	462"	36
2,0	4,17	5171	5171	462"	16
2,5	5,21	5171	5171	462"	10
3,0	6,26	5171	5171	462"	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 92.4°)



# Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG

Codice n. 2071107

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	10°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1845
Efficienza apparecchio lm/W	109
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Durata emergenza (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	16.9
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	0.93
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	8
Durata picco di corrente (µs)	80
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	65
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	80
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	125
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	65
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	80
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	100
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	125
Sezione min del conduttore collegabile	1.5
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

# Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG

Codice n. 2071107

**Concord**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	170000
Vita utile nominale - L80 B20	145000
Vita utile nominale - L90 B10	66000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Altezza nominale prodotto (mm)	93
Diametro prodotto (mm)	400
Peso (Kg)	6.8

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768711079
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.0
Larghezza imballo singolo (cm)	47.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	47.0
DUN14_2	05025768711079
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Profondità imballo esterno (cm)	47.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	10-25